ANDAINEURS À DÉPOSE LATÉRALE LINER.

		Andaineurs double rotor					Andaineurs monorotor							
		1750	**1650 TWIN**	**1250 PROFIL**	**750 TWIN**	**650 TWIN**	**500 PROFIL**	**450**	**420**	**370**	**550 T**	**500 T**	**450 T**	**370 T**
Attelage														
Attelage					Barre à trous/ chape	Barre à trous/ chape	Trois points	Trois points pivotant	Trois points pivotant	Trois points pivotant	Barre à trous/chape	Barre à trous/chape	Barre à trous/chape	Barre à trous/chape
Catégorie d'attelage		Cat. II	Cat. II	Cat. II			Cat. II	Cat. I + II	Cat. I + II	Cat. I + II	Cat. II	Cat. II		
Andaineur														
Dépose d'un andain	m (DIN)	8,00	6,80	6,20	4,00 – 7,50	3,50 – 6,30	4,80	4,50	4,20	3,70	5,20	4,80	4,50	3,50
Dépose de deux andains	m (DIN)	–	7,90	6,90*	7,50	6,30	–	–	–	–	–	–	–	–
Largeur d'andain*	m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Largeur de transport														
avec bras porte-dents	m	2,96	2,88	2,93	3,60	3,00	3,80****	3,50****	3,20****	2,98****	4,20****	3,80****	3,50****	2,98****
sans bras porte-dents	m	–	–	–	2,40	2,20	2,40	2,30	2,00	1,53**/1,75	2,65	2,50	2,20	–
Hauteur de transport/de stationnement														
avec bras porte-dents	m	3,99	3,99	3,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,60***
sans bras porte-dents	m	3,69	3,55	3,07	–	–	2,45	2,45	2,35	2,15	2,45	2,45	2,45	–
Longueur de stationnement (position de transport)	m	9,54	8,60	8,10	8,55	8,00	3,30	4,10	3,80	2,55	4,60	4,40	5,25	4,75
Nombre de rotors		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Diamètre de rotor	m	3,80	3,20	2,90	3,50	2,90	3,80	3,50	3,20	2,90	4,20	3,80	3,50	2,90
Bras porte-dents par rotor	nombre	14	12	11	12	11	14	12	12	11	14	14	12	11
Dents doubles par bras	nombre	4	4	4	4	4	4	4	4	3 (4 ○)	5	4	4	4
Diamètre des dents	mm	9,5	9,5	9,0	9,5	9,0	9,5	9,0	9,0	9,0	9,5	9,5	9,0	9,0
Dispositif d'andainage		Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile	Toile
Dépose de l'andain		Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
Châssis de rotor		Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu PROFIL 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues	Essieu Contour 4 roues
		Articulation cardanique	Articulation cardanique	Articulation cardanique	Articulation cardanique arrière	Articulation cardanique arrière	Articulation cardanique							
Transmission														
Régime de prise de force	tr/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Arbre à cardan simple grand angle		●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●
Pneumatiques														
Essieu contour	16x6.50-8 10PR	2 x 4 (2 x 6 ○)	2 x 4 (2 x 6 ○)	2 x 4	–	–	2 x 4 (2 x 6 ○)	4	4	4	–	–	–	4
	18x8.50-8 6PR	–	–	–	2 x 4	2 x 4	–	–	–	–	4	4	4	–
Châssis principal	10.00/75-15.3 10PR	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	380/55-17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	340/55-16	–	2 (○)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poids	env. kg	2625	2230	1780	1720	1400	805	670	650	470	875	785	715	525
Hydraulique nécessaire		1 x se	1 x se	1 x se	1 x se	1 x se	–	–	–	–	1 x se	1 x se	1 x se	1 x se
		1 x de	1 x de	1 x de*	1 x de	1 x de	1 ou 2 x de (pour ○)	1 ou 2 x de (pour ○)	1 ou 2 x de (pour ○)	–	+ 1 x de (pour ○)	+ 1 x de (pour ○)	1 x de (pour ○)	–
Options														
Châssis 6 roues		○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
Roue de secours 16x6.50-8 10PR		○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Roue de secours 18x8.50-8 6PR		–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Masses de roues		○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arbre à cardan double grand angle		–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonction TWIN		–	●	○	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Toile d'andain supplémentaire pour rotor avant (2 andains)		–	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Roue de jauge oscillante avant		–	–	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○
Réglage électro-hydraulique de la toile d'andain (raccord électrique 12 V requis)		–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Repliage hydraulique de la toile d'andain		–	–	–	–	–	○ (+ 1 x de)*	○*	○*	–	○*	○*	○*	–
Réglage hydraulique de la hauteur des rotors		○	–	–	–	–	○ (+ 1 x de)	○	○	–	–	–	–	–
Panneaux de signalisation		–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Panneaux de signalisation avec éclairage		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Timon à parallélogramme		–	–	–	●	–	–	–	–	–	○	○	○	○

● De série ○ En option – Non disponible

*Fonction TWIN (en option) **LINER 370 avec essieu simple ***Hauteur garants relevés, sinon 1,15 m ****Toile à andain et éléments de protection repliés

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

541013000713 CR ME 0913 / 00 0259 555 3